KUNGL. BOSTADSSTYRELSEN TEKNISK BESKRIVNING

Bygn § 370/65

Länsbostadsnämndens dnr

[x] Nybyggnad [ ] Ombyggnad [ ] före [ ] Tillbyggnad [ ] efter [ ] Förbättring [ ] före [ ] efter

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och låneorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.
Till ansökan om byggnadslov fogas beskrivning i 3 exemplar.
Till ansökan om statligt bostadslån fogas beskrivningen likaledes i 3 exemplar. Gäller ansökan ombyggnad eller förbättring lämnas därjämte beskrivning i 2 exemplar av huset före upprustningen. Omfattar ansökan hus med olika utförande skall beskrivningen upprättas för vart och ett av husen.

[ ] m=monteringsfärdigt [x] p=platsbyggt

Inkom till fo: B 7.9.1965 B 309/65

Inkom till länsbostadsnämnden

Kommun: Ängelholm stad

Län: L

Fastighetsbeteckning: Kv. Kopparslagaren nr 5

Hus litt:

Gatuadress: Kungsgårdsgatan

Sökandens namn: Snickare Libert Andersson

Sökandens adress och telefon: Vegadal Hasslarp o42/57307

Beskrivningen avser

[x] småhus [ ] annan byggnad

Hustyp: enfamiljshus
(ex. enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus)

antal hus 1 antal lägenheter 1 antal hela vån.plan 1

GRUND

Grundlagt på:

[ ] 1 Berg [ ] 2 Grus [x] 3 Sand [ ] 4 Lera [ ] 5 Morän

Grundläggningsdjup 1,10 resp 2,30 m

Grundläggningssätt

Pålning, hel platta, utbredda plattor med dim. och betongkvalitet.
grundsulor med 2 st längsg.ø 12
BTG 111 std K 200

Dränering

1 sträng 4" dräneringsrör

Källarväggar

	Material	Tjocklek
Källarytterväggen	betonghålsten	20 cm
Husskiljande källarvägg		cm
Bärande källarinnervägg	betonghålsten	20 cm
Icke bärande källarinnervägg	alt modultegel	14 cm
Annan		cm

Värmeisol. i källarytterväggen
5 cm lättbetong där så markerats å ritning k-värde 0,76

Vattenisol. i källarytterväggen
avsl. med cementbrukzsamt 2 strykn med asfalt, 1 kall 1 varm.

Sockelbeklädnad
cementputs som avfärgas

Bärande del

[x] ytterväggen [ ] innerväggen

Våningsväggar

Ytterväggen långsida [ ] m [x] p
Utifrån räknat
½ - stens fasadtegel
3 cm mineralull
15 cm lättbetong
k-värde 0,45

Ytterväggen kortsida [ ] m [x] p
Utifrån räknat = långsida
k-värde

Ytterväggen, gavelspets [ ] m [x] p
Utifrån räknat
½-stens fasadtegel,
som putsas å vind

Lägenhetsskiljande vägg [ ] m [ ] p

Innervägg trappomslutande [ ] m [ ] p

Innervägg bärande [ ] m [ ] p
---
delvis 20 cm lättbetong

Övriga innerväggar [ ] m [ ] p
7 cm lättbetong

Bjälklag

Bottenbjälklag [ ] m [ ] p
[x] 1 över källare [ ] 2 över kryputrymme [ ] 3 dir. på mark
17,5 cm lättbetongsbjälklag
2"x2" golvregl, övergolv 1"

Mellanbjälklag [ ] m [ ] p

Översta bjälklaget [ ] m [ ] p

Badrumsbjälklag [ ] m [ ] p
Värmeisolering 17,5 cm lättbtg
k-värde
Vattenisolering membranisolering 2 lag papp samt 3 strykn med asfalt.
Golvbeläggning sintrade golvplattor

Alianbjälklag [ ] m [ ] p
Värmeisolering ----
k-värde
Vattenisolering
Golvbeläggning

Bostn 100.000. 3. 65. 65 290 K.L. Beckman - Sthlm

Trappor

Invändiga ☐ m ☐ p

platsgjuten trappa i betong
med stålslipad yta

Utvändiga ☐ m ☐ p

platsgjuten trappa i betong
med stålslipad yta

Yttertak

takstol ☐ m ☐ p

taklutning 23° grader

typ material dim.: fribärande fackverkstakstol
av 2"x 6" se konstr.ritn.

Underlagstak ☐ m ☐ p

utvändigt 1" råspont
invändigt 3/4" råspont

Takbeläggning

falsat taktegel på dubbelläkt

Yttertak över uppvärmt utrymme

---

k-värde .....

Fönster termoglas ☒ 2 glas ☐ 3 glas

Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen; anordning för inredningsbar vind m.m.

Garagebyggnad.

Tak 2 lag helkl. papp, 3/4" råspont, 2"x 3" överram, 2"x 6" underram c/c 1,o m, 10 cm isolering, 3/4" gles panel, 13 mm gipsplatta.

Väggar av 20 cm lättbetong samt delvis fasadtegel.

Golv 12 cm stålslipad betong på 10 cm singelbädd.

VÄRMEINSTALLATION

Pannskorsten ☐ m ☐ p

☒ 1 tegel ☐ 2 gjutjärn ☐ 3 stål ☐ 4 annat

Rökkanal area: ½ x ½ - sten

Värmeisol. utförande i övrigt:

se skorstensritning.

☒ 1 panna i huset ☐ 3 gemensam värmecentral

☐ 2 fjärrvärmeverk ☐ 4 annat

panna typ ..... antal ..... st

effekt ..... eldyta .....

☐ 1 koks ☒ 2 olja ☐ 3 gas ☐ 4 el

annat:

Oljeeldningsaggregat

☒ 1 högtryck ☐ 2 lågtryck ☐ 3 annat

Värmemedium

☒ 1 varmvatten ☐ 2 varmluft

Värmefördelning ☐ 2 fläktcirkulation

☐ 1 självcirkulation ☒ 3 pumpcirkulation

Värmetillförsel

☒ 1 radiatorer ☐ 3 varma golv

☐ 2 varmluftsinblåsning ☐ 4 annat

Värmemätare typ .....

Varmvattenmätare typ .....

Material i varmvattenledning koppar

Material i kallvattenledning koppar

Material i servisledning PVC

Ventilation

☒ 1 utsugning självdrag ☒ 2 mekanisk ventilation

från kök

Ersättningsluft

☒ 1 vädr. fönster ☒ 4 fönster med beslag

☐ 2 springventil ☐ 5 ventilerade fönster

☐ 3 vent. (förvärmd luft) ☐ 6 annat

BYGGNADSNÄMNDENS YTTRANDE

Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning

☐ ja ☐ nej

Byggnadslov:

☐ erfordras ej ☐ lämnat ☐ icke lämnat ☐ disp. tillstyrkt

Dispensen avser .....

Fastigheten rättsligt bildad

☐ ja år..... ☐ nej

För bestämmande av grundläggningssättet erfordras markundersökning

☐ ja ☐ nej

För området gäller

☐ 1 stadsplan

☐ 2 byggnadsplan

☐ 3 avstyckningsplan

☐ 4 utomplansbestämmelser

☐ 5 inga byggn.regl.bestämmelser

Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov

☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl. bif. yttr.

..... den .....

ALLMÄNNA UPPLYSNINAR

Huvudentrepenör .....

Ansvarig arbetsledare .....

Arkitekt Strandhs Arkitektbyrå Strövelstorp

Byggnadskonstruktör 042/57110

Vvs-konstruktör ej utsedd

Beskr. utförd av arkitekten

Sökandens underskrift:

Strövelstorp den 6-9-65

Libert Andersson

Teknisk beskrivning granskad för statligt lån

☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl. bif. yttrande

..... den .....