

TEKNISK BESKRIVNING

Byggnadens art: <u>Bostadshus</u> Sökande: <u>Knut Liljekvist</u> Adress: <u>Skörpinge 5, Ängelholm</u> Tel. _____	Byggnadsplats Län: <u>Kristianstads</u> Kommun: <u>Ängelholm</u> Kvarter: _____ tomt nr _____ Stadsägo-nr (el. annan gällande fastighetsbeteckning) <u>Grönsiskan 8</u>
---	---

GRUND

Markförhållanden	Jordlagrens beskaff. (ungef. djup) _____ <u>Sandbotten</u>	Tjänsteanteckn.
Grundläggningssätt	Betongpel. el. murar till berg, utbredda plattor, betongpål. etc. _____ <u>Grundplattor</u> <u>60 x 20 cm cement 1:3:5</u>	
Yttre grundmurar	Betong: dimens., cementhalt: Betonghålstén: dimens. _____ <u>Betonghålstén 20 cm</u> <u>6 hålrader</u> Värmeisol. _____ Vattenisol. _____ Sockel: material, ytbehandl. <u>Cementslammas, 2 asfaltstr.</u> Dränering: material, dimens. o. placering <u>1 sträng 3"</u> <u>tegelrör i singel</u>	
Inre grundmurar	Betong: dimens., cementhalt. Betonghålstén: dimens. _____	

VÄGGAR

Ytterväggar i allmänhet	Material, delarnas dimens. o. placering utifrån räknat _____ <u>Puts, 1" träullsplatta, luftmellanrum, 18 mm</u> <u>panel, luftmellanrum, högporös isol.material</u> <u>(Wellit), luftmellanrum, luftfri impr.papp,</u> <u>18 mm panel, 1/2" porös träfiberplatta.</u> <u>Värmegenomgångstal k = 0.4</u>	
under fönster	<u>Samma som ovanstående</u>	
Innerväggar bärande	Material, delarnas dimens. o. placering _____ <u>1" sp. panel + 1 1/2" x 2" reglar + 1" sp. panel.</u>	
lägenhets- skiljande		
mot ouppvämt utrymme		
trappomslutande		
övriga	<u>18 mm sp. panel + 1 1/2" x 2" reglar + 18 mm sp.</u> <u>panel.</u>	
Brandmurar	Material, dimens. _____	

BJÄLKLAG

Källarbjälklag	Konstr.-sätt, värmeisol., takbehandl. 3" x 9" bjälkar Kutterspån blandad med kalk.	<i>Putspapp o. bitar</i>
Mellanbjälklag	Konstr.-sätt, ljudisol. 2½" x 8" bjälkar Kutterspån blandad med kalk	
Vindsbjälklag	Konstr.-sätt, värmeisol. 2½" x 6" Kutterspån blandad med kalk	
Bjälklag under badrum	Konstr.-sätt, ljud- o. vattenisol. Isol. med 3 lag papp + 4 asfaltstrykn.	
Altanbjälklag	Konstr.-sätt, värme- o. vattenisol.	
Balkonger	Konstr.-sätt, vattenisol. Isol. med 3 lag papp + 4 asfaltstrykningar.	
Trappor	Konstr.-sätt Utv. betong, inv. trä.	

TAK

Yttertak i allmänhet	Konstr.-sätt, (dimens., delning), takpanel, belägg. Takstol 2½" x 6", hanbjälkar 1½" x 5", yttertak 1" sp. bräder, 1" x 1½" tegelläkt, 1" x 1½" ströläkt, underlagspapp, tegelpannor	
över inredd vindsvåning	Material, delarnas dimens. o. placering utifrån räknat För isolering av snedtak mot rum o. garderob ½" porösa träfiberplattor jämte 1" salningsläkt	

DIVERSE

Ventilation och uppvärmning	Ventilationssystem: självdrag, mek. vent. etc. Självdrag		
	Uppvärmningssystem Centralvärme		
		Tjocklek	
		omslutn. väggar	skiljeväggar
	Evak. kanaler	L-mexrör 5" x 5" o. 5" x 10"	
	Imkanaler		
	Rökrör		
	Pannskorsten: ytbehandl. ovan tak		
Övriga uppgifter	1:a rödtegel som fogas o. förses m. krans av strängad betong. Mellan tegel o. betongplatta 1 lag asfaltpapp.		

Ängelholm

den

1952

Ansv. arbetsledare:

Arkitekt: Gullringens Träförädling

d:o

Byggnadskonstruktör:

Värme- o. vent.-konstruktör:

(Sökandens egenhändiga namnteckning eller firmastämpel jämte egenhändig namnteckning av den eller de personer som äga teckna firman.)

