

TEKNISK BESKRIVNING

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och låneorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

☐ Nybyggnad ☒ Tillbyggnad ☐ Ombyggnad ☐ Förbättring
☐ Före ☐ Efter ☐ Före ☐ Efter

Beskrivningen avser ☐ småhus ☒ annan byggnad ☐ M=monterings-färdigt ☒ P=plats-byggt Hus typ (ex enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus) Verkstadsbyggnad, personalutrymmen.		Inkom till fo/byn den BYGGNADSNÄMNDEN ÄNGELHOLM Ank. 04.08. 766/AC	
Antal hus 1	Antal lägenheter 1	Antal hela våningsplan 1	Hus ltt
Kommun Ängelholms		Länsbeteckn L	Fastighetsbeteckning Lv. Horngäddan 2
Fastighetsadress Gamla vägen 15, Rebbelberga.		0431/112 15	
Sökandens namn, adress och telefon Axel Holmqvist, Nytorpgsgatan 3, 262 00 Ängelholm.		0431/179 91	
Grund Grundlagt på ☐ Berg ☒ Grus ☐ Sand ☐ Lera ☐ Morän Grundläggningssätt (pålning, hel platta, utbredda plattor med dimension och betongkvalitet) Utbredda plattor av BTG K 200, 20 x 50 cm, 2 st. ϕ 19 mm.		Yttervägg, gavelspets (utifrån räknat) ☐ M ☐ P _____	
Dränering Dubbla strängar 3 tegelrör		Lägenhetsskiljande vägg ☐ M ☐ P _____	
Väggar Källarväggar		Innervägg, trappomslutande ☐ M ☐ P _____	
Källaryttervägg cm	Material	Tjocklek cm	Innervägg, bärande ☐ M ☐ P _____
Husskiljande källarvägg cm			Övriga innerväggar ☐ M ☒ P 1/2-stens 1.6-tegel + puts på på båda sidor.
Bärande källarinnervägg cm			Bjälklag Bottenbjälklag ☐ M ☒ P ☐ Över källare ☐ Över kryp-utrymme ☒ Direkt på mark 8-10 cm oarmerad betong på 7-8 cm Rock-wool markskiva 817.
Icke bärande källarinnervägg cm			Mellanbjälklag ☐ M ☐ P _____
Annan Grundmur= betonghålblocc 25cm			Översta bjälklaget ☐ M ☐ P _____
Värmeisolering i källaryttervägg _____		K-värde	
Vattenisolering i källaryttervägg _____			
Sockelbeklädnad Cementputs			
Bärande del ☒ Yttervägg ☐ Innervägg		Badrumsbjälklag: ☐ M ☒ P Värmeisolering Se ovan ! K-värde	
Våningsväggar Yttervägg, långsida (utifrån räknat) ☐ M ☒ P Adelputs som befintlig, 25 cm lättbetong, Tunnpus + målning.		Vattenisolering } Helsvetsad Golvbeläggning } plastmatta	
K-värde 0.56			
Yttervägg, kortsida (utifrån räknat) ☐ M ☐ P		Altanbjälklag: ☐ M ☐ P Värmeisolering _____ K-värde	
Se ovan !		Vattenisolering Golvbeläggning	
K-värde			

Trappor
 Invändiga ☐ M ☐ P

Utvändiga ☐ M ☐ P

Yttertak
 Takstol: ☐ M ☒ P
 Taklutning, grader $\alpha = 3^\circ$ Typ, material, dimension
 20 cm armerade lättbetongtakplattor

Underlagstak ☐ M ☒ P
 Underlagstakpapp

Takbeläggning
 Underhållsfri, skyddsbelagd takpapp.
 Yttertak över uppvärmt utrymme 3-lagstäckning.
 Se ovan !
 K-värde 0.50

Fönster
 Kopplade ☒ 2 glas ☐ 3 glas

Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen;
 anordning för inredningsbar vind m m

Byggnadsnämndens anteckningar
 Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning
☐ Ja ☐ Nej
 Byggnadslov
☐ erfordras ej ☐ är lämnat ☐ är icke lämnat ☐ Dispens
 tillstyrkt
 Dispensen avser

Fastigheten rättsligt bildad
☐ Ja År..... ☐ Nej
 För området gäller
☐ stadsplan ☐ byggnadsplan ☐ avstyckningsplan
☐ utomplansbestämmelser ☐ inga byggn-regl bestämmelser
 För bestämmande av grundlägg-sättet erfordras markundersökning
☐ Ja ☐ Nej
 Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov
☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl bif yttrande
 den

Värmeinstallation
 Pannskorsten = befintlig ☐ M ☒ P

☒ Tegel ☐ Gjutjärn ☐ Stål ☐ Annat
 Röckanal, areal 300 cm^2
 Värmeisol utförande i övrigt

☒ Panna i huset ☐ Fjärrvärme-
 verk ☐ Gemensam
 värmecentral ☐ Annat

Panna, typ
 CTC, Gjuten
 antal effekt eldyta
 1 3.5 Kcal/h 2.0 m²

☐ Koks ☒ Olja ☐ Gas ☐ El
 Annat

Oljeeldningsaggregat
☒ Högtryck ☐ Lågtryck ☐ Annat

Värmeledning
☒ Varmvatten ☐ Varmluft

Värmefördelning
☐ Själv-
 cirkulation ☐ Fläkt-
 cirkulation ☒ Pump-
 cirkulation

Värmetillförsel
☒ Radiatorer ☐ Varmluft-
 inblåsning ☐ Värme golv ☐ Annat

Värmemätare, typ
 Varmvattenmätare, typ

Material i varmvattenledning
 Koppar
 Material i servisledning
 Förzinkat stål

Ventilation
☒ Utsugning i självdrag ☒ Mekanisk ventilation = verkstad

Ersättningsluft
☒ Vådr-fönster ☐ Springventil ☒ Vent (förvärmad luft)
☐ Fönster med beslag ☐ Ventilerade fönster ☐ Annat

Allmänna upplysningar
 Huvudentreprenör Utses senare !
 Ansvarig arbetsledare Utses senare !
 Arkitekt Bengt Ernehag, Arkitekt SAR
 Byggnadskonstruktör -"- -"
 Vvs-konstruktör Utses senare !
 Beskrivningen utförd av Bengt Ernehag.

Sökandens underskrift
 Ängelholm den 5/4 1976

 Teknisk beskrivning granskad för statligt lån
☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl bif yttrande
 den